

## Гигиеническая разрывная панель



В пищевой и фармацевтической промышленности, а также в производстве напитков средства взрывозащиты должны быть пригодны

отвечать требуемым санитарно-техническим условиям. Конструкция специализированных гигиенических разрывных панелей Elfab обеспечивает превосходную работоспособность в высоко стерильных средах. Чрезвычайно гладкая поверхность, не образующая мелкие трещины, исключает образование налета и скопление бактерий.

## Параметры изделия

<b>Площадь отверстия</b>	0,02 м <sup>2</sup> ...1,25 м <sup>2</sup>
<b>Диапазон температур</b>	Определяется конструкцией
<b>Операционный коэффициент</b>	Определяется конструкцией
<b>Допуск</b>	+/-25%
<b>Диапазон разрывного давления</b>	0,05 бар...0,49 бар (избыточное)
<b>Предлагаемое стандартное разрывное давление</b>	0,1 бар (избыточное) при 15/30°C
<b>Допустимый уровень вакуума</b>	Определяется конструкцией
<b>Зависимость от крутящего момента (Да/Нет)</b>	Нет
<b>Обнаруживающая система Vent-Tel</b>	Дополнительное оборудование
<b>Дополнительные принадлежности</b>	Рама, прокладка
<b>Геометрическая форма</b>	Прямоугольник, квадрат
<b>Материалы</b>	Нержавеющая сталь – стандартное исполнение

\*Изделия для повышенных температур поставляются по отдельной заявке