

## Разрывная панель Lift-Gard



Особые характеристики и конструкция панелей Lift-Gard гарантируют их превосходную работу при высоком уровне вибрации и в самых тяжелых условиях эксплуатации. Разработанная специально для защиты вертикальных ковшовых элеваторов (норий) от разрушительных последствий потенциальных взрывов, разрывная панель Lift-Gard обладает прочной конструкцией с интегральной наружной рамой, что делает ее надежным, экономичным и легко монтируемым средством взрывозащиты.

Для обеспечения максимальной безопасности, в случае взрыва безосколочная панель Lift-Gard образует полнопроходное отверстие.

## Параметры изделия

<b>Площадь отверстия</b>	0,08 м <sup>2</sup> ...0,22 м <sup>2</sup>
<b>Диапазон температур</b>	-40°C/80°C – стандарт*
<b>Операционный коэффициент</b>	50%
<b>Допуск</b>	+/-25%
<b>Диапазон разрывного давления</b>	0,05 бар...0,49 бар (избыточное)
<b>Предлагаемое стандартное разрывное давление</b>	0,1 бар (избыточное) при 15/30°C
<b>Допустимый уровень вакуума</b>	Ограничено
<b>Зависимость от крутящего момента (Да/Нет)</b>	Нет
<b>Обнаруживающая система Vent-Tel</b>	Опционально (рекомендуется)
<b>Дополнительные принадлежности</b>	Прокладка
<b>Геометрическая форма</b>	Прямоугольник, круг,
<b>Материалы</b>	Нержавеющая сталь – стандартное исполнение

\*Изделия для повышенных температур поставляются по отдельной заявке